



GAMILUVA[®]
LUVAS E MANGOTES

Há 30 anos protegendo
trabalhadores em todo
o Brasil.



CATÁLOGO



**PROTEÇÃO
ANTICÓRTE**



EN407
X1XXXX

EN388
4X43DP

N1010IM CA: 50629 100°

Descrição:

Luva anticorte tricotada em HPPE, banho nitrílico tipo "sandy" (arenoso) na palma e dedos, aplicação de protetores de impactos na região dorsal e punho com fechamento em velcro.

Utilização

Proteção contra os agentes térmicos e mecânicos em atividades como, indústria automobilística, petroleira, transporte, metal mecânica e indústria moveleira.

Tamanhos: 9 e 10



EN407
X1XXXX

EN388
4X43D

N1007 CA: 50623 100°

Descrição:

Luva anticorte em fibras sintéticas em HPPE (polietileno de alto peso molecular), revestida em nitrílico tipo "sandy" (arenoso) na palma e face palmar dos dedos.

Utilização

Proteção contra os agentes mecânicos e térmicos em atividades como, automobilística, movimentação de carga, embalagens, vidros, rebarbamento de peças e indústria moveleira.

Tamanhos: 8, 9 e 10



EN407
X1XXXX

EN388
3444C

L1006 CA: 50566 100°

Descrição:

Luva anticorte em fibras de HPPE (polietileno de alto peso molecular), revestimento em látex corrugado na palma e face palmar dos dedos.

Utilização

Proteção contra os agentes mecânicos e térmicos em atividades como, automobilística, movimentação de carga, embalagens, vidros e rebarbamento de peças.

Tamanhos: 8, 9 e 10



EN407
X1XXXX

EN388
4443C

PU1002C5 CA: 50737 100°

Descrição:

Luva anticorte tricotada em HPPE (polietileno de alto peso molecular), com revestimento de poliuretano (PU) na palma e face palmar dos dedos.

Utilização

Proteção contra os agentes térmicos e mecânicos em atividades como, indústria automobilística, transporte, ind. plástica, cerâmicas, metal mecânica, construção civil, moveleira e montagem de equipamentos.

Tamanhos: 8,9 e 10

Entenda os pictogramas:

EN407




XXXXXX

X X X X X X



- Grande quantidade de metal fundido (Nível 0 ao Nível 4)
- Impacto de respingos de metal fundido (Nível 0 ao Nível 4)
- Calor radiante (Nível 0 ao Nível 4)
- Calor convectivo (Nível 0 ao Nível 4)
- Calor de contato (Nível 0 ao Nível 4)
- Propagação a pequenas chamas (Nível 0 ao Nível 4)

EN388



XXXXXX

X X X X X X



	Níveis
Abrasão	1-4
Corte (Coup Test)	1-5
Rasgo	1-4
Perfuro	1-4
Corte (TDM-100 Test)	A-F
Impacto	P,

Obtenha as melhores opções de luvas para **proteção anticorte!**

Fale com nossos consultores
e obtenha seu orçamento.



(11) 9 5659-1770



(11) 3592-6560



gamiluva.com.br